



TERMOTANQUES_ML



[\\$ Consultar](#)

[\\$ Consultar](#)

[\\$ Consultar](#)

[\\$ Consultar](#)

[\\$ Consultar](#)

Cod. 2217

Cod. 60540-10-02

Cod. 60550-10-02

Cod. 60560-10-02

Cod. 60570-10-02

| | Cod. 2217 | Cod. 60540-10-02 | Cod. 60550-10-02 | Cod. 60560-10-02 | Cod. 60570-10-02 |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Marca | Ecotermo | Ecotermo | Ecotermo | Ecotermo | Ecotermo |
| Línea | Pópuli | Alta Recuperación | Alta Recuperación | Europea | Europea |
| Modelo | ELEC 53 CS | EP 23 CI GE | EP 23 CS GE | LE 51 C/I GE | LE 51 CS GE |
| Capacidad en volumen | 49 L | 23 L | 23 L | 51 L | 51 L |
| Tipos de calefacción | Eléctrico | A gas | | A gas | A gas |
| Fuentes de alimentación | Eléctrica | Gas | | Gas | Gas |
| Tipos de conexiones de agua | Superior | Inferior | Superior | Inferior | Superior |
| Eficiencia energética | C | A | A | B | B |
| Incluye soporte | Sí | Sí | | Sí | |
| Tipos de montajes | Para apoyar, Para colgar | Para colgar | | | |
| Tipo de gas | | Gas LP | | Envasado | |
| Recuperación GN por hora | | | | 165 L | |
| Recuperación GLP por hora | | 208 L | | 195 L | |
| Consumo GN | | | | 4600 kcal/h | |
| Consumo GLP | | 5000 kcal/h | | 5000 kcal/h | |
| Con válvula de desagüe | Sí | Sí | | Sí | |
| Con protección anti-corrosiva | Sí | Sí | | Sí | |
| Altura | 630 mm | 660 mm | | 780 mm | |
| Diámetro | 430 mm | 345 mm | | 430 mm | |
| Potencia | 1400 W | | | | |
| Con válvula de seguridad | | | | | |

Comparativa de Productos - Cravero Hnos.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | <i>Sí</i> | <i>Sí</i> | <i>Sí</i> | |
| Con aislamiento térmico | <i>Sí</i> | | | |
| Tipo de encendido | | <i>Piezoeléctrico</i> | <i>Piezoeléctrico</i> | |
| Color | | | <i>Blanco</i> | <i>Blanco</i> |
| Voltaje | | | | |
| Recuperación eléctrica por hor | | | | |
| Peso | | | | |
| Incluye adaptador de gas | | | | |
| Profundidad | | | | |
| Potencias | | | <i>4600 kcal/h</i> | <i>5000 kcal/h</i> |



[\\$ Consultar](#)

Cod. 7964



[\\$ Consultar](#)

Cod. 84910-20-02



[\\$ Consultar](#)

Cod. 86990-00-01



[\\$ Consultar](#)

Cod. 86990-00-02



[\\$ Consultar](#)

Cod. 87310-20-02

| | Cod. 7964 | Cod. 84910-20-02 | Cod. 86990-00-01 | Cod. 86990-00-02 | Cod. 87310-20-02 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Marca | Ecotermo | Ecotermo | Ecotermo | Ecotermo | Ecotermo |
| Línea | | Europea | Alta Recuperación | Alta Recuperación | Alta Recuperación |
| Modelo | ELEC 106 CI | LE 51 CI GN | EP 53 CS GE | EP 53 CS GN | EP 53 CI GN |
| Capacidad en volumen | 96 L | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L |
| Tipos de calefacción | Eléctrico | A gas | A gas | A gas | A gas |
| Fuentes de alimentación | Eléctrica | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Tipos de conexiones de agua | Inferior | Inferior | Superior | Superior | Inferior |
| Eficiencia energética | B | B | B | B | B |
| Incluye soporte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipos de montajes | Para apoyar, Para colgar | Para colgar, Para apoyar |
| Tipo de gas | | Multigas | Multigas | Multigas | Multigas |
| Recuperación GN por hora | | 165 L | 240 L | 240 L | 240 L |
| Recuperación GLP por hora | | 195 L | 235 L | 235 L | 235 L |
| Consumo GN | | 4600 kcal/h | 6400 kcal/h | 6400 kcal/h | 6400 kcal/h |
| Consumo GLP | | 5000 kcal/h | 6000 kcal/h | 6000 kcal/h | 6400 kcal/h |
| Con válvula de desagüe | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Con protección anti-corrosiva | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Altura | 1120 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| Diámetro | 430 mm |
| Potencia | 2000 W | | | | |
| Con válvula de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

Comparativa de Productos - Cravero Hnos.

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Con aislamiento térmico | <i>Sí</i> | | | <i>Sí</i> | <i>Sí</i> |
| Tipo de encendido | | <i>Piezoeléctrico</i> | <i>Piezoeléctrico</i> | <i>Piezoeléctrico</i> | <i>Piezoeléctrico</i> |
| Color | | <i>Blanco</i> | | <i>Blanco</i> | <i>Blanco</i> |
| Voltaje | | | | | |
| Recuperación eléctrica por hor | | | | | |
| Peso | | | | | |
| Incluye adaptador de gas | | | | | |
| Profundidad | | | | | |
| Potencias | | | | | |



TERMOTANQUES_ML



[\\$ Consultar](#)

Cod. 87270-20-02



[\\$ Consultar](#)

Cod. 87320-20-02



[\\$ Consultar](#)

Cod. 87310-10-02



[\\$ Consultar](#)

Cod. 10238-02-000



[\\$ Consultar](#)

Cod. 10663-02-002

| | Cod. 87270-20-02 | Cod. 87320-20-02 | Cod. 87310-10-02 | Cod. 10238-02-000 | Cod. 10663-02-002 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Marca | Ecotermo | Ecotermo | Ecotermo | Ecotermo | Coppens |
| Línea | Europea | Alta Recuperación | Alta Recuperación | Pópuli | Recuperación Simultánea |
| Modelo | LE 80 CS GN | EP 23 CS GN | EP 53 GE | POPULI 70 | TTQ 80 |
| Capacidad en volumen | 80 L | 23 L | 51 L | 70 L | 80 L |
| Tipos de calefacción | A gas | A gas | A gas | A gas | A gas |
| Fuentes de alimentación | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Tipos de conexiones de agua | Superior | Superior | Inferior | Superior | Superior |
| Eficiencia energética | B | A | B | GN: "B" | |
| Incluye soporte | Sí | Sí | | | |
| Tipos de montajes | Para colgar, Para apoyar | Para colgar, Para apoyar | | | |
| Tipo de gas | Multigas | Gas natural | | Multigas | |
| Recuperación GN por hora | 195 L | 197 L | | | |
| Recuperación GLP por hora | 197 L | | | | |
| Consumo GN | 5000 kcal/h | 4878 kcal/h | | 5000 kcal/h | |
| Consumo GLP | 5200 kcal/h | | | 4800 kcal/h | |
| Con válvula de desagüe | Sí | Sí | | Sí | |
| Con protección anti-corrosiva | Sí | Sí | | Sí | |
| Altura | 1070 mm | 660 mm | | 988 mm | |
| Diámetro | 430 mm | 345 mm | | 430 mm | |
| Potencia | | | | | |
| Con válvula de seguridad | Sí | Sí | | Sí | |

Comparativa de Productos - Cravero Hnos.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Con aislamiento térmico | <i>Sí</i> | | | |
| Tipo de encendido | <i>Piezoeléctrico</i> | <i>Piezoeléctrico</i> | | <i>Piezoeléctrico</i> |
| Color | <i>Blanco</i> | <i>Blanco</i> | <i>Blanco</i> | <i>Blanco</i> |
| Voltaje | | | | <i>220V</i> |
| Recuperación eléctrica por hor | | | | |
| Peso | | | | |
| Incluye adaptador de gas | | | | |
| Profundidad | | | | |
| Potencias | <i>6400 kcal/h</i> | | | |



TERMOTANQUES_ML



\$ Consultar

Cod. 16111



\$ Consultar

Cod. 35869



\$ Consultar

Cod. 44348-02-002



\$ Consultar

Cod. 44978



\$ Consultar

Cod. 45202-00-002

| | Cod. 16111 | Cod. 35869 | Cod. 44348-02-002 | Cod. 44978 | Cod. 45202-00-002 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Marca | Ecotermo | Ecotermo | Volcan | Sherman | Saiair |
| Línea | Eléctricos | Eléctricos | | Eléctrica | |
| Modelo | Elec 53 LE CI | Elec 70 LE CS | 0130GVN | TECC055 | AR30P |
| Capacidad en volumen | 49 L | 69 L | 130 L | 55 L | 30 L |
| Tipos de calefacción | Eléctrico | Eléctrico | A gas | Eléctrico | A gas |
| Fuentes de alimentación | Eléctrica | Eléctrica | Gas | Eléctrica | Gas |
| Tipos de conexiones de agua | Inferior | Superior | Superior | Inferior | Superior |
| Eficiencia energética | B | C | | | |
| Incluye soporte | Sí | Sí | | Sí | |
| Tipos de montajes | Para apoyar, Para colgar | Para colgar, Para apoyar | De pie | Para colgar | De pie |
| Tipo de gas | | | Gas natural | | Multigas |
| Recuperación GN por hora | | | 160 L | | 205 L |
| Recuperación GLP por hora | | | | | 205 L |
| Consumo GN | | | 4000 kcal/h | | 5500 kcal/h |
| Consumo GLP | | | | | 5500 kcal/h |
| Con válvula de desagüe | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Con protección anti-corrosiva | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Altura | 630 mm | 840 mm | 1434 mm | 550 mm | 725 mm |
| Diámetro | 430 mm | 430 mm | 496 mm | 451 mm | 365 mm |
| Potencia | 1400 W | 1400 W | | 2000 W | |
| Con válvula de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

Comparativa de Productos - Cravero Hnos.

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Con aislamiento térmico | <i>Sí</i> | <i>Sí</i> | <i>Sí</i> | <i>Sí</i> | <i>Sí</i> |
| Tipo de encendido | | | | <i>Automático</i> | <i>Piezoeléctrico</i> |
| Color | <i>Blanco</i> | | <i>Blanco</i> | <i>Blanco</i> | |
| Voltaje | <i>220V</i> | | | <i>220V</i> | |
| Recuperación eléctrica por hor | <i>60 L</i> | <i>60 L</i> | | <i>86 L</i> | |
| Peso | | | | <i>20 kg</i> | <i>21 kg</i> |
| Incluye adaptador de gas | | | | | |
| Profundidad | | | | | |
| Potencias | | | | | |